

A MELHOR ESCOLHA DA CATEGORIA.



SÉRIE PLUS

80/90/100 Cabinado

Os tratores da Série Plus são completos, aliando eficiência, economia de combustível e desempenho. Com o máximo da tecnologia LS, são a melhor opção na categoria.



Diesel Power



MOTOR PERKINS

Motor de 4 cilindros com alto torque, economia de combustível e baixa emissão de poluentes. O capô é basculante para facilitar a manutenção de rotina.



TRANSMISSÃO LS

Escolha entre duas opções de transmissão: Synchro Shuttle, com 12Fx12R até 20Fx20R (com super-redutor Creeper) Power Shuttle, com 24Fx24R até 40Fx40R (com super-redutor Creeper)



REVERSOR AUTOMÁTICO

Reversor sincronizado (Synchro Shuttle) ou reversor eletro-hidráulico (Power Shuttle): maior agilidade e eficiência em operação com diversos implementos.



SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade de levante e fluxo hidráulico do controle remoto projetado para atender às necessidades de todos os implementos disponíveis no mercado, mesmo aqueles para aplicações especiais.



TDP INDEPENDENTE

Tomada de Força com 3 opções de velocidades: 540 / 750E / 1.000 rpm. Botão de acionamento eletro-hidráulico no painel de controle.



CABINE ORIGINAL DE FÁBRICA

Ar-condicionado, ambiente pressurizado e filtros opcionais de carvão ativado. Visão ampla da área externa de trabalho, sem obstáculos.

www.lstractor.com.br

f LSTractorBrasil @lstractorbr ▶ lstractorbrasil

LS Tractor

Especificações	Plus 80 Cabinado		Plus 90 Cabinado		Plus 100 Cabinado	
Motor						
Marca	Perkins					
Tipo	4 cilindros, injeção direta, refrigerado à água					
Modelo / Combustível	1104D-44TA - Tier3 / Diesel					
Potência máxima do motor (cv/KW) - Norma ISO TR 14396	80 / 59		93 / 68		105 / 77	
Potência máxima do motor (cv/KW) - Norma SAE J1995	82 / 60		95 / 70		110 / 81	
Rotação nominal (rpm)	2.200		2.200		2.200	
Torque máximo (Nm)	352		393		416	
Rotação de torque máximo (rpm)	1.400		1.400		1.400	
Reserva de Torque (%)	34%		33%		28%	
Cilindrada (cc)	4.400		4.400		4.400	
Número de válvulas	8		8		8	
Aspiração	Turbo		Turbo Intercooler		Turbo Intercooler	
Sistema Elétrico						
Alternador (A)	90		Bateria (Ah)		110	
Tensão (V)	12					
Embreagem						
Acionamento	Mecânico					
Diâmetro do disco (mm) - tipo	330 - Orgânico (Cerâmético)*					
Transmissão						
Tipo	Synchro Shuttle / (Power Shuttle)*					
Synchro Shuttle - N° velocidades	12F / 12R ou 20F / 20R com Creeper					
Power Shuttle (High / Low) - N° velocidades	24F / 24R ou 40F / 40R com Creeper					
Sistema de Direção						
Tipo	Hidrostática					
Pressão (bar)	145					
Fluxo (l/min)	24,2					
Freios						
Tipo	Úmidos, multidiscos		Acionamento		Hidráulico	
Número de discos	3		Estacionamento - tipo		Alavanca - Multidiscos	
TDP						
Tipo / Acionamento	Independente					
Rotação nominal da TDP (rpm)	540 / 750 / 1.000					
Rotação do motor à rotação nominal da TDP (rpm)	(540 / 2.124) / (750 / 2.292) / (1.000 / 2.261)					
Potência na TDP (cv)	75,9		86,6		92,5	
Eixo Dianteiro						
Tipo	4x4					
Acionamento	Eletro-hidráulico					
Eixo Traseiro						
Redução final	Epicíclica					
Bloqueio do diferencial	Eletro-hidráulico					
Sistema Hidráulico						
Vazão total (l/min)	86					
Categoria do sistema levante - 3 pontos	CAT II					
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	190					
Capacidade de levante na rótula (kgf)	3.600 (3.800)*					
Tipo de controle de levante	Posição/Profundidade					
Controle Remoto						
Tipo	Independente		Pressão (Mpa)		190	
Número de válvulas	3		Vazão máxima (l/min)		62 (70)*	
Rodados						
	Dianteiro	Traseiro	Dianteiro	Traseiro	Dianteiro	Traseiro
	12.4-24 R1	18.4-30 R1	12.4-24 R1	18.4-30 R1	12.4-24 R1	18.4-30 R1
	12.4-24 R1	13.6-38 R1	12.4-24 R1	13.6-38 R1	12.4-24 R1	13.6-38 R1
	14.9-24 R2	23.1-26 R2	14.9-24 R2	23.1-26 R2	14.9-24 R2	23.1-26 R2
	9.5-24 R1	14.9-28 R1	14.9-24 R1	18.4-34 R1	14.9-24 R1	18.4-34 R1
	320/85 R24	460/85 R30	12.4-24 R1	18.4-30 R2	12.4-24 R1	23.1-26 R1
	11.2-24 R1	16.9-30 R1	11.2-24 R1	16.9-30 R1		
Capacidades						
Tanque de combustível (l)	100 (170)*		Cárter do motor (com filtro) (l)		8,75 ~ 10,4	
Sistema de arrefecimento (l)	10,5		Transmissão / hidráulico (l)		55	
Pesos e Dimensões						
Peso de embarque (kg)	3.210		3.350		3.350	
Peso máximo em ordem de marcha c/ lastro (kg)	4.400		4.950		5.775	
Comprimento total (mm)	4.585					
Largura total sem pneus (mm)	1.976					
Distância entre eixos (mm)	2.375					
Altura máxima (mm)	2.655					
Bitolas dianteiras (mín-máx) (mm)	1.687~1.979		1.709~1.818			
Bitolas traseiras (mín-máx) (mm)	1.560~1.815		1.651~1.851			
Vão livre (mm)	507					

*Configuração opcional (consultar disponibilidade com a fábrica).

Equipamentos standard: Cabine de luxo com aquecimento e ar condicionado; válvulas de controle remoto (3 pares); som estéreo com CD player; válvula frontal e joystick para pá; braço do levante automático; acelerador de pé e de mão; instrumentação: luz de alerta, pressão do óleo do motor; medidores: água, combustível, tacômetro com horímetro; assento ajustável; cinto de segurança; sistema de segurança da TDP; luzes indicadoras de direção; controle de posição e ondulação do hidráulico; direção hidrostática; luz de trabalho traseira; estabilizador e barra de tração telescópicas; luzes de segurança; pesos dianteiros e traseiros.

As especificações dos modelos descritos nesta publicação podem sofrer alterações sem aviso prévio. Jan/2024.