

J25H

Garden

**Tecnologia
que valoriza
seus espaços.**

O **J25H Garden** é o trator ideal para jardinagem, paisagismo, limpeza e manutenção de gramados. Possui todos os recursos de um trator agrícola. **Deixa tudo mais bonito, sem danificar o terreno.**



www.lstractor.com.br

f LSTractorBrasil  lstractorbr  lstractorbrasil

Smart Blue
LS Tractor

COM O J25H, DEIXAR TUDO MAIS BONITO FICOU MAIS FÁCIL E DIVERTIDO.



MOTOR

Motor diesel,
3 cilindros,
potência 25cv.



REDUÇÃO LOW / HIGH

Duas opções de redução
Low / High. Ajuste do
torque para o trabalho.



TDP - TOMADA DE POTÊNCIA

TDP independente – 540rpm. Sistema touch / stop, com um simples toque, interrompe o funcionamento da TDP. O acionamento vem com 3 opções: central / central e traseira / traseira. Pode ser equipado com aparador de grama com acoplamento central e carregadeira frontal com engate rápido.

J25H

Garden

CRUIZE CONTROL

Sistema de controle da velocidade de trabalho. Facilita a operação em tarefas que são realizadas em velocidade constante.



TRANSMISSÃO

Transmissão HST – Hidrostática



TRAÇÃO DIANTEIRA LS

Tração dianteira auxiliar LS – 4WD com esterçamento pivotado, proporciona menor raio de giro, possibilitando a operação em locais com espaço restrito.



HIDRÁULICO

Levante hidráulico com capacidade de 650kg.



POSTO OPERADOR

Alto padrão de conforto operacional, com plataforma plana com livre acesso e alavancas de trabalho posicionadas de forma ergonômica. O J25H é muito fácil de operar e confortável para quem opera.



RODAGEM

Dianteiro 12.0x16,5
Traseiro: 23x8.50-12



ROÇADEIRA COM MONTAGEM E ENGATE RÁPIDO

Facilidade de ajuste na altura de corte;
Largura de corte: 1,20 m
Altura de corte: de 2,5 cm a 10,2 cm

CARREGADOR FRONTAL COM ENGATE RÁPIDO

apacidade de carga: 494 kg
Altura de elevação: 2,10 m
Ângulo de despejo: 50 Graus

LS Tech

Os tratores da LS Tractor são equipados de fábrica com a proteção eletrônica de motor e com a opção de telemetria e piloto automático. Consulte a concessionária LS Tractor da sua região e saiba mais sobre os recursos da linha LS Tech.



REDE DE CONCESSIONÁRIAS

As concessionárias LS Tractor são homologadas e seus profissionais treinados pela fábrica para fornecer todo o apoio na escolha do modelo de trator adequado a sua necessidade, além de prestar o atendimento de pós-venda e peças de reposição. **Visite a concessionária da sua região.**

CONSÓRCIO LS TRACTOR

Planeje a aquisição do seu LS:

- Sem juros
- 120 meses para pagar
- Sem taxa de adesão
- Aprovação rápida de crédito
- Lance fixo e livre

FINANCIE SEU LS

A LS Tractor conta com suporte do banco de fábrica, LS Tractor Finance, oferece as melhores condições de financiamento com as linhas oficiais com recursos do BNDES (Moderfrota, Pronamp e Pronaf/MDA) para aquisição do seu LS Tractor.

Especificações		J25H	
Motor			
Marca	Mitsubishi		
Tipo	3 cilindros, injeção direta, refrigerado à água		
Modelo / Combustível	S3L2-W481GT		
Potência máxima do motor (cv/KW)*	25 /18,4		
Rotação nominal (rpm)	2.500		
Torque máximo (Nm)	76,3		
Rotação de torque máximo (rpm)	2.000		
Reserva de torque (%)	9%		
Cilindrada (cc)	1.318		
Número de válvulas	6		
Aspiração	Natural		
*Norma ISO TR 14396			
Sistema Elétrico			
Alternador (A)	50		
Tensão (V)	12		
Bateria (Ah)	60		
Embreagem			
Sistema de acionamento	Hidrostático		
Transmissão			
Tipo	HST (Hidrostática)		
Synchro Shuttle - N° velocidades	2 Range - High / Low		
Sistema de Direção			
Tipo	Hidrostática		
Pressão (bar)	90		
Fluxo (l/min)	4		
Freios			
Tipo	Úmidos, multidiscos		
Número de discos	2		
Acionamento	Mecânico		
Estacionamento - tipo	Trava de pedal		
TDP			
Tipo / Acionamento	Independente		
Rotação nominal da TDP (rpm)	540		
Rotação do motor à rotação nominal da TDP (rpm)	(540/2.430)		
Potência na TDP (cv)	18		
Eixo Dianteiro			
Tipo	4X4 TDA		
Acionamento	Mecânico		
Eixo Traseiro			
Redução Final	Cônica + roda dentada		
Bloqueio do diferencial	Mecânico		
Sistema Hidráulico			
Vazão total (l/min)	32.5		
Categoria do sistema levante - 3 pontos	CAT1		
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	150		
Capacidade de levante na rótula (kgf)	650		
Tipo de controle de levante	Posição		
Controle Remoto			
Tipo	nd	Pressão (Mpa)	nd
Número de par de válvulas	nd	Vazão máxima (l/min)	nd
Rodados			
	Dianteiro		Traseiro
Pneus Garden	12.0-16.5		23X8.50-12
Pneus agrícolas (opcional)	6.0-12 R1		9.5-16 R1
Capacidades			
Tanque de combustível (l)	25		
Sistema de arrefecimento (l)	3,8		
Cárter do motor (com filtro) (l)	4,2		
Transmissão / hidráulico (l)	20		
Pesos e Dimensões			
Peso em ordem de marcha (kg)	730		
Peso máximo admissível (kg)	825		
Comprimento total (mm)	2.632		
Largura total sem pneus (mm)	909		
Distância entre eixos (mm)	1.500		
Altura máxima (mm)	1.742		
Bitolas dianteiras (mín-máx) (mm)	1.161		
Bitolas traseiras (mín-máx) (mm)	1.140		
Vão livre (mm)	300		

*Configuração opcional (consultar disponibilidade com a fábrica).
Equipamentos standard: Filtro de ar a seco; dispositivo de pré-aquecimento; acelerador de mão; instrumentação: luz de alerta e pressão do óleo do motor; medidores: água, combustível, tacômetro com horímetro; assento ajustável; Rops com cinto de segurança; sistema de segurança da TDP; luzes indicadoras de direção; controle de posição do hidráulico; plataforma plana.