

J25H

Compact Construction

Tamanho compacto, solução completa.

O J25H Compact Construction é a escolha ideal para atividades de construção, como movimentação de cargas, consertos e pequenas escavações. **Solução no tamanho certo para locais de difícil acesso.**



www.lstractor.com.br

f LSTractorBrasil i Lstractorbr ▶ Lstractorbrasil

Smart Blue
LS Tractor

J25H. COMPACTO PARA CHEGAR ONDE OUTROS NÃO CHEGAM.



MOTOR

Motor diesel,
3 cilindros,
potência 25cv.



REDUÇÃO LOW / HIGH

Duas opções de redução
Low / High. Ajuste do
torque para o trabalho.



CARREGADOR FRONTAL COM ENGATE RÁPIDO

Capacidade de carga: 494 kg
Altura de elevação: 2,10 m
Ângulo de despejo: 50 Graus



J25H

Compact Construction

CRUIZE CONTROL

Sistema de controle da velocidade de trabalho. Facilita a operação em tarefas que são realizadas em velocidade constante.



TRANSMISSÃO

Transmissão HST – Hidrostática



TRAÇÃO DIANTEIRA LS

Tração dianteira auxiliar LS – 4WD com esterçamento pivotado, proporciona menor raio de giro, possibilitando a operação em locais com espaço restrito.



IMPLEMENTO BACKHOE OU RETRO ESCAVADEIRA LB1104

Profundidade de Escavação (pol.): 79,3 = 2.01m
Alcance a partir da linha central do pivô de giro (pol.): 113,3 = 2.87m
Altura de Carregamento (pol.): 56,9 = 1.44m
Arco de Giro (graus): 150 graus
Altura de Transporte (pol.): 75,3 = 1.91m
Rotação da Caçamba (graus): 163 graus
Abertura do Estabilizador (Posição para Baixo) (pol.): 87,8 = 2.23m
Abertura do Estabilizador (Posição para Cima) (pol.): 55,7 = 1.41m
Força de Escavação da Caçamba: 951.18kg.

POSTO OPERADOR

Alto padrão de conforto operacional, com plataforma plana com livre acesso e alavancas de trabalho posicionadas de forma ergonômica. O J25H é muito fácil de operar e confortável para quem opera.



LEVEZA E EFICIÊNCIA EM QUALQUER TERRENO

O J25H Compact Construction combina leveza e tração precisa. Seu peso reduzido e o tipo de pneus permitem circular em superfícies sensíveis, como áreas com tubulações enterradas ou pisos de porcelanato, sem causar danos ao terreno.



Os tratores da LS Tractor são equipados de fábrica com a proteção eletrônica de motor e com a opção de telemetria e piloto automático. Consulte a concessionária LS Tractor da sua região e saiba mais sobre os recursos da linha LS Tech.



REDE DE CONCESSIONÁRIAS

As concessionárias LS Tractor são homologadas e seus profissionais treinados pela fábrica para fornecer todo o apoio na escolha do modelo de trator adequado a sua necessidade, além de prestar o atendimento de pós-venda e peças de reposição. **Visite a concessionária da sua região.**

CONSÓRCIO LS TRACTOR

Planeje a aquisição do seu LS:

- Sem juros
- 120 meses para pagar
- Sem taxa de adesão
- Aprovação rápida de crédito
- Lance fixo e livre

FINANCIE SEU LS

A LS Tractor conta com suporte do banco de fábrica, LS Tractor Finance, oferece as melhores condições de financiamento com as linhas oficiais com recursos do BNDES (Moderfrota, Pronamp e Pronaf/MDA) para aquisição do seu LS Tractor.

Especificações		J25H	
Motor			
Marca	Mitsubishi		
Tipo	3 cilindros, injeção direta, refrigerado à água		
Modelo / Combustível	S3L2-W481GT		
Potência máxima do motor (cv/KW)*	25 /18,4		
Rotação nominal (rpm)	2.500		
Torque máximo (Nm)	76,3		
Rotação de torque máximo (rpm)	2.000		
Reserva de torque (%)	9%		
Cilindrada (cc)	1.318		
Número de válvulas	6		
Aspiração	Natural		
*Norma ISO TR 14396			
Sistema Elétrico			
Alternador (A)	50		
Tensão (V)	12		
Bateria (Ah)	60		
Embreagem			
Sistema de acionamento	Hidrostático		
Transmissão			
Tipo	HST (Hidrostática)		
Synchro Shuttle - N° velocidades	2 Range - High / Low		
Sistema de Direção			
Tipo	Hidrostática		
Pressão (bar)	90		
Fluxo (l/min)	4		
Freios			
Tipo	Úmidos, multidiscos		
Número de discos	2		
Acionamento	Mecânico		
Estacionamento - tipo	Trava de pedal		
TDP			
Tipo / Acionamento	Independente		
Rotação nominal daTDP (rpm)	540		
Rotação do motor à rotação nominal daTDP (rpm)	(540/2.430)		
Potência na TDP (cv)	18		
Eixo Dianteiro			
Tipo	4X4 TDA		
Acionamento	Mecânico		
Eixo Traseiro			
Redução Final	Cônica + roda dentada		
Bloqueio do diferencial	Mecânico		
Sistema Hidráulico			
Vazão total (l/min)	32.5		
Categoria do sistema levante - 3 pontos	CAT1		
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	150		
Capacidade de levante na rótula (kgf)	650		
Tipo de controle de levante	Posição		
Controle Remoto			
Tipo	nd	Pressão (Mpa)	nd
Número de par de válvulas	nd	Vazão máxima (l/min)	nd
Rodados			
	Dianteiro		Traseiro
Versão Garden	12.0-16.5		23X8.50-12
Versão Agrícola	6.0-12 R1		9.5-16 R1
Capacidades			
Tanque de combustível (l)	25		
Sistema de arrefecimento (l)	3,8		
Cárter do motor (com filtro) (l)	4,2		
Transmissão / hidráulico (l)	20		
Pesos e Dimensões			
Peso em ordem de marcha (kg)	730		
Peso máximo admissível (kg)	825		
Comprimento total (mm)	2.632		
Largura total sem pneus (mm)	909		
Distância entre eixos (mm)	1.500		
Altura máxima (mm)	1.742		
Bitolas dianteiras (mín-máx) (mm)	1.161		
Bitolas traseiras (mín-máx) (mm)	1.140		
Vão livre (mm)	300		

***Configuração opcional (consultar disponibilidade com a fábrica).**
Equipamentos standard: Filtro de ar a seco; dispositivo de pré-aquecimento; acelerador de mão; instrumentação: luz de alerta e pressão do óleo do motor; medidores: água, combustível, tacômetro com horímetro; assento ajustável; Rops com cinto de segurança; sistema de segurança da TDP; luzes indicadoras de direção; controle de posição do hidráulico; plataforma plana.

As especificações dos modelos descritos nesta publicação podem sofrer alterações sem aviso prévio. Out./2025.