

J25H

Do trabalho ao lazer, a escolha perfeita.

Fácil de operar, o J25H é o trator ideal para jardinagem, paisagismo, limpeza e manutenção. **Perfeito para deixar tudo sempre bonito e bem cuidado.**

**Versões
Agrícola e Garden**



Motor diesel 3 cilindros - 25 cv



Transmissão HST Hidrostática



02 opções de redução - Low / High



TDP 540rpm - acionamento Touch / Stop



Tração dianteira auxiliar - 4WD



Alto padrão de conforto operacional



Aparador de grama com acoplamento central



www.lstractor.com.br

f LSTractorBrasil **i** Lstractorbr **y** Lstractorbrasil

Smart Blue
LS Tractor

Especificações		J25H	
Motor			
Marca	Mitsubishi		
Tipo	3 cilindros, injeção direta, refrigerado à água		
Modelo / Combustível	S3L2-W481GT		
Potência máxima do motor (cv/KW)*	25 /18,4		
Rotação nominal (rpm)	2.500		
Torque máximo (Nm)	76,3		
Rotação de torque máximo (rpm)	2.000		
Reserva de torque (%)	9%		
Cilindrada (cc)	1.318		
Número de válvulas	6		
Aspiração	Natural		
*Norma ISO TR 14396			
Sistema Elétrico			
Alternador (A)	50		
Tensão (V)	12		
Bateria (Ah)	60		
Embreagem			
Sistema de acionamento	Hidrostático		
Transmissão			
Tipo	HST (Hidrostática)		
Synchro Shuttle - N° velocidades	2 Range - High / Low		
Sistema de Direção			
Tipo	Hidrostática		
Pressão (bar)	90		
Fluxo (l/min)	4		
Freios			
Tipo	Úmidos, multidiscos		
Número de discos	2		
Acionamento	Mecânico		
Estacionamento - tipo	Trava de pedal		
TDP			
Tipo / Acionamento	Independente		
Rotação nominal da TDP (rpm)	540		
Rotação do motor à rotação nominal da TDP (rpm)	(540/2.430)		
Potência na TDP (cv)	18		
Eixo Dianteiro			
Tipo	4X4 TDA		
Acionamento	Mecânico		
Eixo Traseiro			
Redução Final	Cônica + roda dentada		
Bloqueio do diferencial	Mecânico		
Sistema Hidráulico			
Vazão total (l/min)	32.5		
Categoria do sistema levante - 3 pontos	CAT1		
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	150		
Capacidade de levante na rótula (kgf)	650		
Tipo de controle de levante	Posição		
Controle Remoto			
Tipo	nd	Pressão (Mpa)	nd
Número de par de válvulas	nd	Vazão máxima (l/min)	nd
Rodados			
	Dianteiro	Traseiro	
	12.0-16.5	23X8.50-12	
	6.0-12 R1	9.5-16 R1	
Capacidades			
Tanque de combustível (l)	25		
Sistema de arrefecimento (l)	3,8		
Cárter do motor (com filtro) (l)	4,2		
Transmissão / hidráulico (l)	20		
Pesos e Dimensões			
Peso em ordem de marcha (kg)	730		
Peso máximo admissível (kg)	825		
Comprimento total (mm)	2.632		
Largura total sem pneus (mm)	909		
Distância entre eixos (mm)	1.500		
Altura máxima (mm)	1.742		
Bitolas dianteiras (mín-máx) (mm)	1.161		
Bitolas traseiras (mín-máx) (mm)	1.140		
Vão livre (mm)	300		

*Configuração opcional (consultar disponibilidade com a fábrica).

Equipamentos standard: Filtro de ar a seco; dispositivo de pré-aquecimento; acelerador de mão; instrumentação: luz de alerta e pressão do óleo do motor; medidores: água, combustível, tacômetro com horímetro; assento ajustável; Rops com cinto de segurança; sistema de segurança da TDP; luzes indicadoras de direção; controle de posição do hidráulico; plataforma plana.

As especificações dos modelos descritos nesta publicação podem sofrer alterações sem aviso prévio. Abr./2025.