

J25H

Hobby Farm

**Do trabalho
ao lazer, sempre
pronto para você.**

O J25H Hobby Farm é ideal para cuidar da sua chácara, sítio ou pequena propriedade.

Tecnologia que deixa cada atividade mais fácil e confortável.



www.lstractor.com.br

f LSTractorBrasil  lstractorbr  lstractorbrasil

Smart Blue
LS Tractor

COM O J25H, PRODUZIR ALIMENTOS FICOU MAIS FÁCIL E DIVERTIDO.



MOTOR

Motor diesel,
3 cilindros,
potência 25cv.



REDUÇÃO LOW / HIGH

Duas opções de redução
Low / High. Ajuste o
torque para o trabalho.



TDP - TOMADA DE POTÊNCIA

TDP independente – 540rpm. Sistema touch / stop, com um simples toque, interrompe o funcionamento da TDP. O acionamento vem com 3 opções: central / central e traseira / traseira.

Na versão **Hobby Farm**, o J25H conta com braços hidráulicos que permitem acionar diversos implementos, ampliando sua versatilidade no campo. Ideal para trabalhos em hortas, pomares e pequenas plantações, o modelo também pode ser usado no transporte e, quando equipado com retroescavadeira, na manutenção de açudes, taludes e canais de irrigação e drenagem.



J25H

Hobby Farm

CRUIZE CONTROL

Sistema de controle da velocidade de trabalho. Facilita a operação em tarefas que são realizadas em velocidade constante.



TRANSMISSÃO

A Transmissão Hidrostática (HST) oferece uma operação muito mais simples e intuitiva. Diferente dos sistemas convencionais, ela elimina a necessidade de trocar marchas. Isso garante uma condução suave, precisa e confortável, ideal para quem está aprendendo a operar um trator ou busca mais praticidade no dia a dia.



TRAÇÃO DIANTEIRA LS

Tração dianteira auxiliar LS – 4WD com esterçamento pivotado, proporciona menor raio de giro, possibilitando a operação em locais com espaço restrito.



HIDRÁULICO

Levante hidráulico e barra de tração com capacidade de 650kg. Possibilita acionar diversos tipos de implementos para execução de tarefas agrícolas como plantadeira, arado, carreta, pulverizador e outros implementos compatíveis.





POSTO OPERADOR

Pensado para tornar a experiência de dirigir um trator simples e agradável. A plataforma plana facilita o acesso e a movimentação e as alavancas ergonômicas permitem controlar todas as funções com facilidade. Por ser leve e intuitivo, o J25H é ideal para quem está começando ou para quem usa o trator por diversão, sem precisar de muita experiência.



OPCIONAIS

Carregadeira frontal de engate rápido
Retroescavadeira

RODAGEM VERSÃO AGRÍCOLA

Dianteiro: 6.0x12R1
Traseiro: 9.5x16R1

LS Tech

Os tratores da LS Tractor são equipados de fábrica com a proteção eletrônica de motor e com a opção de telemetria e piloto automático. Consulte a concessionária LS Tractor da sua região e saiba mais sobre os recursos da linha LS Tech.



REDE DE CONCESSIONÁRIAS

As concessionárias LS Tractor são homologadas e seus profissionais treinados pela fábrica para fornecer todo o apoio na escolha do modelo de trator adequado a sua necessidade, além de prestar o atendimento de pós-venda e peças de reposição. **Visite a concessionária da sua região.**

CONSÓRCIO LS TRACTOR

Planeje a aquisição do seu LS:

- Sem juros
- 120 meses para pagar
- Sem taxa de adesão
- Aprovação rápida de crédito
- Lance fixo e livre

FINANCIE SEU LS

A LS Tractor conta com suporte do banco de fábrica, LS Tractor Finance, oferece as melhores condições de financiamento com as linhas oficiais com recursos do BNDES (Moderfrota, Pronamp e Pronaf/MDA) para aquisição do seu LS Tractor.

Especificações		J25H	
Motor			
Marca	Mitsubishi		
Tipo	3 cilindros, injeção direta, refrigerado à água		
Modelo / Combustível	S3L2-W481GT		
Potência máxima do motor (cv/KW)*	25 /18,4		
Rotação nominal (rpm)	2.500		
Torque máximo (Nm)	76,3		
Rotação de torque máximo (rpm)	2.000		
Reserva de torque (%)	9%		
Cilindrada (cc)	1.318		
Número de válvulas	6		
Aspiração	Natural		
*Norma ISO TR 14396			
Sistema Elétrico			
Alternador (A)	50		
Tensão (V)	12		
Bateria (Ah)	60		
Embreagem			
Sistema de acionamento	Hidrostático		
Transmissão			
Tipo	HST (Hidrostática)		
Synchro Shuttle - N° velocidades	2 Range - High / Low		
Sistema de Direção			
Tipo	Hidrostática		
Pressão (bar)	90		
Fluxo (l/min)	4		
Freios			
Tipo	Úmidos, multidiscos		
Número de discos	2		
Acionamento	Mecânico		
Estacionamento - tipo	Trava de pedal		
TDP			
Tipo / Acionamento	Independente		
Rotação nominal daTDP (rpm)	540		
Rotação do motor à rotação nominal daTDP (rpm)	(540/2.430)		
Potência na TDP (cv)	18		
Eixo Dianteiro			
Tipo	4X4 TDA		
Acionamento	Mecânico		
Eixo Traseiro			
Redução Final	Cônica + roda dentada		
Bloqueio do diferencial	Mecânico		
Sistema Hidráulico			
Vazão total (l/min)	32.5		
Categoria do sistema levante - 3 pontos	CAT1		
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	150		
Capacidade de levante na rótula (kgf)	650		
Tipo de controle de levante	Posição		
Controle Remoto			
Tipo	nd	Pressão (Mpa)	nd
Número de par de válvulas	nd	Vazão máxima (l/min)	nd
Rodados			
	Dianteiro		Traseiro
Pneus Agrícola	6.0-12 R1		9.5-16 R1
Pneus Garden (opcional)	12.0-16.5		23X8.50-12
Capacidades			
Tanque de combustível (l)	25		
Sistema de arrefecimento (l)	3,8		
Cárter do motor (com filtro) (l)	4,2		
Transmissão / hidráulico (l)	20		
Pesos e Dimensões			
Peso em ordem de marcha (kg)	730		
Peso máximo admissível (kg)	825		
Comprimento total (mm)	2.632		
Largura total sem pneus (mm)	909		
Distância entre eixos (mm)	1.500		
Altura máxima (mm)	1.742		
Bitolas dianteiras (mín-máx) (mm)	1.161		
Bitolas traseiras (mín-máx) (mm)	1.140		
Vão livre (mm)	300		

***Configuração opcional (consultar disponibilidade com a fábrica).**
Equipamentos standard: Filtro de ar a seco; dispositivo de pré-aquecimento; acelerador de mão; instrumentação: luz de alerta e pressão do óleo do motor; medidores: água, combustível, tacômetro com horímetro; assento ajustável; Rops com cinto de segurança; sistema de segurança da TDP; luzes indicadoras de direção; controle de posição do hidráulico; plataforma plana.

As especificações dos modelos descritos nesta publicação podem sofrer alterações sem aviso prévio. Out./2025.