

LANÇAMENTO

J25H



SÉRIE J

IDEAL PARA JARDINAGEM,
LIMPEZA E MANUTENÇÃO



MOTOR DIESEL MITSUBISHI 3 CILINDROS
POTÊNCIA 25 CV E TORQUE MÁXIMO 76,3NM



TRANSMISSÃO HST HIDROSTÁTICA
COM DOIS GRUPOS DE REDUÇÃO



TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE
E ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO



TRAÇÃO DIANTEIRA AUXILIAR – 4WD



RODAGEM VERSÃO AGRÍCOLA
DIANTEIRO: 6.0X12R1 E TRASEIRO: 9.5X16R1



RODAGEM VERSÃO GARDEN
DIANTEIRO 12.0X16,5 E TRASEIRO: 23X8.50-12



APARADOR DE GRAMADO
COM ACOPLAMENTO CENTRAL



LOADER FRONTAL COM ENGATE RÁPIDO



www.lstractor.com.br

LSTractorBrasil lstractorbr lstractorbrasil

LS Tractor

SÉRIE J

Especificações		J 25H
Motor		
Marca	MITSUBISHI	
Tipo	3 cilindros, injeção direta, refrigerado à água	
Modelo	S3L2-W481GT	
Potência máxima do motor (cv/KW) - Norma ISO TR 14396	25 / 17	
Potência máxima do motor (cv/KW) - Norma SAE J1995	26 / 18	
Rotação nominal (rpm)	2000	
Torque máximo (Nm)	70	
Rotação de torque máximo (rpm)	2000	
Reserva de torque (%)	9%	
Cilindrada (cc)	970	
Número de válvulas	6	
Aspiração	Natural	
Sistema Elétrico		
Alternador (A)	50	
Bateria (Ah)	12	
Tensão (V)	60	
Embreagem		
Acionamento	MECÂNICO	
Diâmetro do disco (mm) - tipo	200	
Transmissão		
Tipo	HST (Hidrostática)	
Synchro Shuttle - N° Velocidade	2 RANGE/F X R	
Power Shuttle (High /Low) - N° Velocidades	N.D.	
Sistema de Direção		
Tipo	Hidrostática	
Pressão (bar)	90	
Fluxo (l/min)	4	
Freios		
Tipo	Úmidos, multidiscos	
Número de discos	2	
Acionamento	Mecânico	
Estacionamento - tipo	Trava de pedal	
TDP		
Tipo / Acionamento	Independente	
Rotação nominal da TDP (rpm)	540	
Rotação do motor à rotação nominal da TDP (rpm)	540/2430	
Potência na TDP (cv)	18	
Eixo Dianteiro		
Tipo	4X4 TDA	
Acionamento	Mecânico	
Eixo Traseiro		
Redução Final	Cônica + roda dentada	
Bloqueio do diferencial	Mecânico	
Sistema Hidráulico		
Vazão total (l/min)	32,5	
Categoria do sistema levante - 3 pontos	CAT1	
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	150	
Capacidade de levante na rótula (kgf)	650	
Tipo de controle de levante	Posição	
Controle Remoto		
Tipo	DUPLA AÇÃO	
Número de válvulas	2	
Pressão (Mpa)	16,7	
Vazão máxima (l/min)	26	
Rodados		
	Dianteiro	Traseiro
	12.0-16.5	23X8.50-12
	6.0-12 R1	9.5-16 R1
Capacidades		
Tanque de combustível (l)	25	
Sistema de arrefecimento (l)	3,8	
Cárter do motor (com filtro) (l)	4,2	
Transmissão / hidráulico (l)	20	
Pesos e Dimensões		
Peso de Embarque (kg)	730	
Peso máximo em ordem de marcha c/ Lastro (kg)	825	
Comprimento total (mm)	2632	
Largura total sem pneus (mm)	909	
Distância entre eixos (mm)	1500	
Altura máxima (mm)	1742	
Bitolas dianteiras (mín-máx) (mm)	1161	
Bitolas traseiras (mín-máx) (mm)	1140	
Vão livre (mm)	300	

*Configuração opcional (consultar disponibilidade com a fábrica).

As especificações dos modelos descritos nesta publicação podem sofrer alterações sem aviso prévio. Mar/2025.