MT4 70cv

Um trator único para todos os desafios.

Consulte as condições na sua Concessionária LS Tractor.
GARANTIA DE 2 ANOS

GOOD DESIGN KOREA

Mais moderno e arrojado, o novo design do MT4 impressiona. **Único utilitário da categoria, o SUV dos tratores**, foi desenvolvido para realizar múltiplas tarefas com eficiência e economia.



MT4 70
Cabinado e Rops

Mais Alimentos

- ***Motor LS diesel 4 cilindros 70cv***
- ***Transmissão LS 16x16 com creeper e 32x16 com reversor synchro shuttle***
- ***Novo sistema hidráulico - com 01 válvula de vazão variável, com ajuste de 0 a 35 litros/min***
- ***TDP: 5 opções de rotação - maior potência (540, 540e/540se/750/1000 rpm)***
- ***Nova Tração dianteira Heavy Duty LS***

www.lstractor.com.br

LSTractorBrasil lstractorbr lstractorbrasil

Smart Blue
LS Tractor

Especificações	MT4 70 Rops	MT4 70 Cabinado
Motor		
Marca	LS	
Tipo	4 cilindros, injeção direta, refrigerado à água	
Modelo	Tier III- L4ALTA500	
Potência máxima do motor (cv/KW) - Norma SAE J1995	70	
Potência máxima do motor (cv/KW) - Norma ISO TR 14396	68	
Potência na TDP na rotação nominal (cv) (1)	64	
Rotação nominal (rpm)	2.500	
Torque na rotação de torque máximo (Nm)	229,0	
Rotação de torque máximo (rpm)	1.600	
Reserva de torque (%)	24,0%	
Cilindrada (cc)	2.621	
Número de válvulas	16	
Aspiração	Turbo + Charge Air Cooler	
Sistema Elétrico		
Alternador (A)	50	
Tensão (V)	12	
Bateria (Ah)	100	
Embreagem		
Acionamento	Mecânico	Mecânico
Diâmetro do disco (mm) - tipo	275 - Orgânico	
Transmissão		
Tipo	Synchro Shuttle	Synchro Shuttle
N° velocidades	F16xR16 / F32xR16 Creeper	F16xR16 / F32xR16 Creeper
Sistema de Direção		
Tipo	Hidrostática	
Pressão (bar)	142	
Fluxo (LPM)	18	
Freios		
Tipo	Úmidos, multidiscos	
Número de discos	3	
Acionamento	Mecânico	
Estacionamento - tipo	Alavanca	
TDP		
Tipo / Acionamento	Independente / Eletrohidráulico - Manual ou Automático	
Rotação nominal da TDP (rpm)	(540 / 540E / 540SE / 750 / 1.000 rpm)	
Rotação do motor à rotação nominal da TDP (rpm)	(2.409 / 2.375 / 2.381)	
Potência na TDP na rotação nominal (cv) (1)	64	
Eixo Dianteiro		
Tipo	4X2 TDA	
Acionamento	Mecânico	
Eixo Traseiro		
Redução Final	Epicíclica	
Bloqueio do diferencial	Mecânico	
Sistema Hidráulico		
Vazão total (l/min)	18 (direção) + 35 (hidráulico) = 53	
Categoria do engate nos três pontos	CAT II	
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	167	
Capacidade de levante a 650 mm (kgf)	1.487	
Capacidade de levante na rótula (kgf)	1.655	
Tipo de controle de levante	Posição / Profundidade	
Controle Remoto		
Tipo	Independente	
Número de par de válvulas	2 (1- Controle de Fluxo - 0 à 35 LPM com detente / Desarme p/ mola)	
Pressão (Mpa)	16,7	
Vazão máxima (l/min)	35	
Rodados		
	Dianteiro	Traseiro
	8.3-24 R1	14.9-28 R1
	9.5-24 R1	14.9-28 R1
	7.5-16 R1	12.4-24 R1
	9.5-24 R1	12.4-36 R1
	9.5-24 R1	14.9-28 R2
	11.2-24 R1	16.9-30 R1
Capacidades		
Tanque de combustível (l)	80	
Sistema de arrefecimento (l)	9	
Cárter do motor (com filtro) (l)	7	
Transmissão / hidráulico (l)	47	
Pesos e Dimensões		
Peso em ordem de marcha (kg)	2.165	2.370
Peso máximo admissível (kg)	4.500	
Comprimento total (mm)	3.778	
Largura total sem pneus (mm)	1.669	
Distância entre eixos (mm)	2.047	
Altura máxima (mm)	2.614	2.454
Bitolas dianteiras (mín-máx) (mm)	1.295-1.840	
Bitolas traseiras (mín-máx) (mm)	1.215-1.740	
Vão livre (mm)	420	

As especificações dos modelos descritos nesta publicação podem sofrer alterações sem aviso prévio. Set./2026.