

MT27

Para o pequeno produtor, uma grande solução.



O MT27 é o que há de mais avançado para a agricultura familiar.

Um trator robusto que une desempenho com economia, conforto e segurança para uso intensivo.



SEMPRE COM O MELHOR PREÇO E O MELHOR SERVIÇO



www.lstractor.com.br

LSTractorBrasil Istractorbr Istractorbrasil

Smart Blue
LS Tractor

CONHEÇA OS DIFERENCIAIS TECNOLÓGICOS DOS TRATORES LS TRACTOR SÉRIE MT2.



MOTOR

Motor diesel de 3 cilindros e 25cv. Todos os tratores LS Tractor saem de fábrica equipados com sistema de proteção eletrônica que garante a vida útil do trator.



HIDRÁULICO

Sistema de levante hidráulico categoria 1, com capacidade de levante na rótula de 820kg. Controle remoto com 1 válvula.



TOMADA DE POTÊNCIA - TDP

Tomada de potência independente, de 19,2cv e rotação de 540rpm, proporciona versatilidade nas operações e economia de combustível. Acionamento touch / stop confere mais agilidade.

REVERSOR SINCRONIZADO

Equipado com reversor Synchro Shuttle, proporciona maior agilidade, especialmente em operações que exigem troca constante.



TRANSMISSÃO

Para o melhor aproveitamento de potência e torque, o modelo MT2 27 é equipado com uma transmissão LS com 12 velocidades (12F x 12R) – o único da categoria. Permite excelente escalonamento de marchas e garante a melhor velocidade de trabalho.



TRAÇÃO DIANTEIRA LS

Facilidade nas manobras pelo excelente raio de giro, o menor da categoria, com eixo dianteiro tração auxiliar (4x4) e sistema de esterçamento pivotado, proporciona ótimo desempenho em manobras. indicado para trabalhos em locais de espaço reduzido.



CAPÔ BASCULANTE

Capô basculante propicia excelente servibilidade, facilitando as manutenções de rotina.





POSTO OPERADOR

Plataforma plana, montada sobre coxins de borracha para amortecimento de impactos. Alavancas de trabalho posicionadas de forma ergonômica para garantir alto padrão de conforto operacional.



LS Tech

Os tratores da LS Tractor são equipados de fábrica com a proteção eletrônica de motor e com a opção de telemetria e piloto automático. Consulte a concessionária LS Tractor da sua região e saiba mais sobre os recursos da linha LS Tech.



REDE DE CONCESSIONÁRIAS

As concessionárias LS Tractor são homologadas e seus profissionais treinados pela fábrica para fornecer todo o apoio na escolha do modelo de trator adequado a sua necessidade, além de prestar o atendimento de pós-venda e peças de reposição. **Visite a concessionária da sua região.**

CONSÓRCIO LS TRACTOR

Planeje a aquisição do seu LS:

- Sem juros
- 120 meses para pagar
- Sem taxa de adesão
- Aprovação rápida de crédito
- Lance fixo e livre

FINANCIE SEU LS

A LS Tractor conta com suporte do banco de fábrica, LS Tractor Finance, oferece as melhores condições de financiamento com as linhas oficiais com recursos do BNDES (Moderfrota, Pronamp e Pronaf/MDA) para aquisição do seu LS Tractor.

Especificações		MT2 27	
Motor			
Marca	Mitsubishi		
Tipo	3 cilindros, injeção indireta, refrigerado à água		
Modelo	S3L2-W462GTA		
Potência do motor na rotação nominal (cv/KW) Norma ISO TR 14396	25 / 18,4		
Potência na TDP na rotação nominal (cv)	19,2		
Rotação Nominal (RPM)	2.500		
Torque na rotação de torque máximo (Nm)	76,3		
Rotação de torque máximo (rpm)	2.000		
Reserva de Torque (%)	9%		
Cilindrada (cc)	1.318		
Número de válvulas	6		
Aspiração	Natural		
Sistema Elétrico			
Alternador (A)	50		
Tensão (V)	12		
Bateria (Ah)	80		
Embreagem			
Acionamento	Mecânico		
Diâmetro do disco (mm) - tipo	240 - Orgânico		
Transmissão			
Tipo	Synchro Shuttle		
Nº velocidades	12F / 12R		
Sistema de Direção			
Tipo	Hidroestática		
Pressão (bar)	120		
Fluxo (l/min)	17,5		
Freios			
Tipo	Úmidos, multidiscos		
Número de discos	2		
Acionamento	Mecânico		
Estacionamento - tipo	Trava de pedal		
TDP			
Tipo / Acionamento	Independente / Eletro-hidráulico		
Rotação nominal da TDP (rpm)	540		
Rotação do motor à rotação nominal da TDP (rpm)	(540/2.509)		
Potência na TDP na rotação nominal (cv) (1)	19,2		
Eixo Dianteiro			
Tipo	Blindado / Pivotado		
Acionamento	Mecânico		
Eixo Traseiro			
Redução Final	Epicíclica		
Bloqueio do diferencial	Mecânico		
Sistema Hidráulico			
Vazão total (l/min)	30		
Categoria do sistema levante - 3 pontos	CAT I		
Pressão máxima - bar (kgf/cm ²)	167		
Capacidade de levante na rótula (kgf)	820		
Tipo de controle de levante	Posição/Profundidade		
Controle Remoto			
Tipo	Independente	Pressão (Mpa)	16,7
Número de par de válvulas	1 (opcional: 2)	Vazão máxima (l/min)	28
Rodados			
	Dianteiro	Traseiro	
	8.00-16 R1	12.4-24 R1	
	6.00-14 R1	9.5-24 R1	
Capacidades			
Tanque de combustível (l)	28		
Sistema de arrefecimento (l)	4,9		
Cárter do motor (com filtro) (l)	4,2		
Transmissão / hidráulico (l)	32		
Pesos e Dimensões			
Peso em ordem de marcha (kg)	1.220		
Peso máximo admissível (kg)	2.508		
Comprimento total (mm)	3.401		
Largura total sem pneus (mm)	1.083		
Distância entre eixos (mm)	1.674		
Altura máxima (mm)	1.705		
Bitolas dianteiras (mín-máx) (mm)	1.276-1.350		
Bitolas traseiras (mín-máx) (mm)	1.473-1.488		
Vão livre (mm)	364		

*Configuração opcional (consultar disponibilidade com a fábrica).

Equipamentos standard: Filtro de ar a seco; dispositivo de pré-aquecimento; acelerador de mão; Instrumentação: luz de alerta e pressão do óleo do motor; medidores: água, combustível, tacômetro com horímetro; assento ajustável; Rops com cinto de segurança; sistema de segurança da TDP; luzes indicadoras de direção; controle de posição do hidráulico; plataforma plana.